

MY25 MAVERICK TRAIL DPS 1000 T ABS



Triple Black

MOTORY	1000
Typ	75 hp, Rotax® 976 cm3, V-twin, kvapalinou chladený, katalyzátor
Systém prívodu paliva	Inteligentná regulácia plynu (ITC) s elektronickým vstrekovaním paliva (EFI)
Prevodovka	CVT so systémom rýchlej reakcie (QRS) s ventiláciou pomocou vysokého prietoku vzduchu a elektronickou ochranou hnacieho remeňa
Pohon	Extra-L / H / N / R / P Voliteľný režim Turf / 2WD / 4WD s otvoreným predným diferenciálom a systémom ABS
Asistenčné systémy vodiča	Elektronická regulácia zjazdu z kopca SPORT / ECO™
Posilňovač riadenia	Dynamický posilňovač riadenia (DPS)

ZAVESENIA	
Predné zavesenie	Dvojité A-rameno s výkyvnou tyčou / zdvih zavesenia 10 palcov (25,4 cm)
Predné tlmiče	Plynové tlmiče s dvojitou trubicou
Zadné zavesenie	TTA s výkyvnou tyčou / zdvih zavesenia 10,5 palcov (26,7 cm)
Zadné tlmiče	Plynové tlmiče s dvojitou trubicou

PNEUMATIKY / KOLESÁ	
Predné / zadné pneumatiky	Carlisle ACT 26 x 8/9 x 12 palcov
Kolesá	12 palcov, hliníková liatina

BRZDY	
Predné	Dvojité 220 mm kotúčové brzdy s hydraulickými dvojpiestikovými strmeňmi
Zadné	Dvojité 220 mm kotúčové brzdy s hydraulickými dvojpiestikovými strmeňmi

ČO BALÍK PONÚKA

- Predný diferenciál Visco-Lok† QE
- Dynamický posilňovač riadenia (DPS™)
- Sedadlá Ergoprint s farebnými akcentmi
- Digitálne kódovaný RF bezpečnostný systém (D.E.S.S.™) s tlačidlom Start/Stop
- Klaksón s pákou smeroviek
- Blikače a obrysové svetlá (CE)
- Zrkadlá na ľavej a pravej strane
- Detektor sedadla vodiča
- Dynamické riadenie brzd (ABS + HHC + HDC)
- Dynamické riadenie trakcie (BTC + DTC)
- Dynamické riadenie trakcie (TCS „désactivable“)
- Obmedzovač rýchlosti: 40 - 60 - 105 (km/h)
- Senzor na hlavnom valci brzdy
- Špecifický výfuk

ROZMERY A KAPACITY	
Klietka	Profilovaná klietka Schválené ROPS
Odhadovaná suchá hmotnosť *	1 364 lb (618,7 kg)
D x Š x V	118 x 62,8 x 69 palcov (300,5 x 159,6 x 175,3 cm)
Rázvor kolies	90,6 palcov (230,1 cm)
Svetlá výška	10 palcov (25,4 cm)
Kapacita úložného priestoru	300 lb (136 kg)
Úložná kapacita	Spolu: 5,3 gal (20,2 L)
Ťažná kapacita	1 500 lb (680 kg)
Objem paliva	10 gal (38 L)
Počet osôb	2

FUNKCIE	
Prístroj	7,6-palcový širokouhlý digitálny displej s klávesnicou
Magneto	650-W
Prístrojové vybavenie	DC zásuvka (10-A)
Svetlá	Výkon predných svetiel 110 W LED zadné svetlá
Navijak	Nie je relevantné
Volant	Nastaviteľný sklon riadenia
Ochrana	Integrovaný predný oceľový nárazník T-Net (vodič), Regular Net (predná časť spolujazdca) Plný kryt podvozka Ochrany pred blatom
Typ závesu	2-palcové prijímacie zariadenie so zadným závesom, ťažnou guľou a pripojením prívesu

ZÁRUKA A ROZŠÍRENÝ SERVIS	
Továrenská záruka	Dvojročná obmedzená záruka BRP



©Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Všetky práva vyhradené. TM, ® a logo BRP sú ochranné známky spoločnosti BRP alebo jej dcérskych spoločností. *Uvedená suchá hmotnosť základného modelu. †Visco-Lok je ochranná známka spoločnosti GKN ViscoDrive GmbH. ‡Všetky ostatné ochranné známky sú majetkom príslušných vlastníkov. Spoločnosť BRP si vyhradzuje právo kedykoľvek ukončiť alebo zmeniť špecifikácie, ceny, dizajny, funkcie, modely alebo vybavenie bez toho, aby jej vznikli akékoľvek záväzky. Jazdite zodpovedne. Spoločnosť BRP dôrazne odporúča, aby všetci vodiči vozidiel SSV absolvovali výcvik. Informácie o bezpečnosti a výcviku získate u svojho predajcu. Jazda na SSV môže byť nebezpečná. Pre vašu bezpečnosť: vodič a spolujazdec by mali mať prilbu, ochranu očí a ochranný odev. Jazdenie a alkohol/drogy nejdú dokopy. Nikdy sa nepokúšajte o kaskadérsku jazdu. Nejazdíte nadmernou rýchlosťou a buďte obezvlášť opatrní v náročnom teréne. Vozidlá SSV s motorom s objemom nad 90 cm³ sa odporúčajú používať len osobám starším ako 16 rokov. Nikdy neprevážajte spolujazdca na žiadnom vozidle SSV, ktoré nie je špeciálne určené na takéto použitie. Spolujazdci musia mať minimálne 12 rokov a keď sa usadia a oprú o operadlo, musia byť schopní držať držadlá a mať chodidlá pevne na podlahe. Niektoré znázornené modely môžu obsahovať doplnkovú výbavu.



VYŽIADAJTE SI CENOVÚ PONUKU

