

VLASTNOSTI

- Motory Rotax®
- Automatická prevodovka (CVT) s brzděním motorom
- Dynamický posilňovač riadenia (DPS) s tromi režimami (Tri-Mode)
- Systém proti zablokovaniu brzd (ABS)
- Zavesenie vpredu s dvomi trojuholníkovými priečnymi ramenami
- Zavesenie vzadu: nezávislé torzné vlečené ramená (TTI)
- 20,5 l palivová nádrž
- Hmotnosť prívesu 590 kg
- Uzavretý obvodový rám (SST) G2 s riadenou geometriou
- 500 W magneto
- Multifunkčný digitálny združený prístroj
- Oceľové nosiče s rýchločlupinacím systémom LinQ a celkovou nosnosťou 163,4 kg
- Vodotesný zadný odkladací priestor s objemom 10,9 l



Granitová sivá

MOTORY	450	570
Typ	Rotax, 28 kW, 427 cm ³ , jednovalcový, chladený kvapalinou	Rotax, 36 kW, V-twin, chladený kvapalinou
Prívod paliva	Inteligentná regulácia plynu (ITC™) s elektronickým vstrekaním paliva (EFI)	
Prevodovka	CVT, P / R / N / H / L, štandardne s brzděním motorom	
Pohon	Voliteľný pohon 2 / 4 kolies s reguláciou účinnosti brzd (BTC)	
Posilňovač riadenia	Dynamický posilňovač riadenia (DPS) Tri-Mode	
Kategória rýchlosti	viac než 60 km/h	

ZAVESENIE / ODPRUŽENIE

Zavesenie vpredu	Dve trojuholníkové priečne ramená, zdvih 22,9 cm
Predné tlmiče	Olejšové
Zavesenie vzadu	Nezávislé torzné vlečené ramená (TTI), zdvih 22,4 cm
Zadné tlmiče	Olejšové

PNEUMATIKY / KOLESÁ

Predné pneumatiky	Carlisle ¹ Trail Wolf, 63,5 x 20,3 x 30,5 cm (25 x 8 x 12")
Zadné pneumatiky	Carlisle ¹ Trail Wolf, 63,5 x 25,4 x 30,5 cm (25 x 10 x 12")
Kolesá	12", odlievané, z hliníka

BRZDY

Vpredu	Dve 214 mm chladené hydraulické kotúčové brzdy s dvojpiestikovými strmeňmi
Vzadu	Jedna 214 mm chladená hydraulická kotúčová brzda s dvojpiestikovým strmeňom

ROZMERY / HMOTNOSTI / NOSNOSTI / OBJEMY

Približná čistá hmotnosť*	308 kg	319 kg
D x Š x V	211 x 116,8 x 124 cm	
Rázvor	129,5 cm	
Svetlá výška	26,7 cm	
Výška sedadla	85,8 cm	
Nosnosť nosičov	Vpredu: 54,4 kg / Vzadu: 109 kg	
Úložný priestor	Vzadu: 10,9 l	
Hmotnosť prívesu	750 kg (brzděný príves) / 335 kg (nebrzděný príves)	
Palivová nádrž	20,5 l	

VLASTNOSTI

Združený prístroj	4,5" digitálny displej: otáčkomer, tachometer, počítadlo km, počítadlo hodín prevádzky a denne prejdenej km, zaradený prevodový stupeň, indikátor pohonu 4 kolies, teplota, kontrolky motora, elektronický palivomer, hodiny
Zásuvky	Zapaľovačová zásuvka na konzole, štandardná zásuvka vzadu (15 A)
Ochrana proti odcudzeniu	Digitálne kódovaný bezpečnostný systém (D.E.S.S.™)
Osvetlenie	70 W (dva 35 W predné svetlomety / brzdové svetlá)
Navijak	pripravená kabeláž pre navijak
Vlastnosti kategórie T	Ťažné zariadenie so zásuvkou pre príves, ukazovatele smeru, pozíčné svetlá, zrkadlá, húkačka
Sedadlo	štandardné
Ochrana	nie je k dispozícii

ZÁRUKA

Záruka výrobu	Obmedzená záruka BRP 2 roky
---------------	-----------------------------